MEGA DIESEL 15W-40

ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40 | API CI-4 | API SL | ACEA E7

ОПИС:

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах магістральних вантажних автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з ретельно підібраних базових олив з додаванням ефективного пакету присадок, забезпечуючи оптимальні антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокиснювальні характеристики.

Ліцензовано API. Наявність допусків MB, Cummins, Volvo, Renault, Catarpilar.

ДОПУСКИ:

Volvo VDS-3 | Mack EO-N | Renault VI RLD-2 | MB 228.3 | MAN M3275-1 | Cummins CES 20076/77 | MTU Type 2 | Caterpillar ECF-1a | Deutz DQC III-10

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3 | MAN M3275-1 | Cummins CES 20076/77 | MTU Type 2 | Caterpillar ECF-1a | Deutz DQC III-10 | Volvo VDS-3 | Renault RLD-2 | CES 20076/77 | ECF-1a | DQC III-10

ПЕРЕВАГИ:

- стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом тривалого періоду часу;
- поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідропроводу клапанів;
- сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с	14.9
Густина при 20 ˚С, к/м³	880
Індекс в'язкості	140
Лужне число, мг KOH/г	9.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	225
Температура застигання, ˚С	-30

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021327	4820070240542
Бочка метал 200л	005079	482007024055

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-029:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія