

YUKO MGE-46B (HM 46)

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 46

ОПИС:

Застосовується для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської та іншої техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короткочасним підвищенням до 42 МПа.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням комбінованої присадки.

ПЕРЕВАГИ:

- Має протизношувальні, антипінні та антикорозійні властивості;
- Відмінні характеристики плинності при низьких температурах;
- Неагресивно по відношенню до матеріалів ущільнень гідроприводів;
- Є основним типом олив, що застосовуються в гідросистемах рухомої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °С, мм ² /с	46.1
Густина при 20°С, кг/м ³	875
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	210
Температура застивання, °С	-32

Фасування	Каністра	Артикул	Штрихкод
20л	Каністра пластик 20л		
20л	Ойлбокс картон. поліетилен 20л		
5л	Каністра пластик 5л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
20л	Ойлбокс картон. поліетилен 20л		
5л	Каністра пластик 5л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
20л	Ойлбокс картон. поліетилен 20л		
5л	Каністра пластик 5л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
20л	Ойлбокс картон. поліетилен 20л		
5л	Каністра пластик 5л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
20л	Ойлбокс картон. поліетилен 20л		

Виробляється відповідно до ТУ У 23.2-31852954-003-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінені без попередження. Публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія