

SCOOTER SYNT 2T (FC)

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 2-ТАКТНОЇ ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

API TC

JASO FC

ОПИС:

Призначена для двотактних двигунів дорожньої техніки з повітряним охолодженням, такої як: сучасні мотоцикли, мопеди, скутери, снігоходи та інша двотактна техніка.

Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

Виробляється з високоякісних базових олив і ретельно підібраного пакету активних присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує найкращі змащувальні, протизносні, антикорозійні і миючі характеристики в т. ч. при екстремальних навантаженнях;
- Має оптимальний рівень якості для двотактних двигунів найсучаснішої техніки;
- Ідеально підходить для техніки виробництва Японії, Китаю та країн Південно-Східної Азії, так як відповідає вимогам стандарту JASO FC (Японія);
- Забезпечує мінімальну димність вихлопу, що дозволяє використання оливи в умовах жорстких екологічних норм;
- Можливість застосування в роздільних системах змащування двотактних двигунів;
- Містить комплекс активних присадок останнього покоління, що забезпечують підвищену чистоту двигуна;
- Добре змішується з паливом навіть при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	7,7
Густина при 20°C, кг/м³	875
Індекс в'язкості	98
Лужне число, мг КОН/г	0,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	110
Температура застигання, °C	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	021591	