



SEMISYNTHETIC 4T 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 4Х-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40 API SL JASO MA2 JASO T903:2016

ОПИС:

Призначена для всесезонного застосування в системах змащування сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів, квадроциклів, скутерів і іншої мототехніки з будь-яким типом зчеплення, а також силового обладнання.

Виробляється з високоякісних імпорتنих базових олів і комплексу присадок преміум-класу. Допускається застосування у підвісних двигунах човнів з водяним охолодженням.

ПЕРЕВАГИ:

- Має високу термічну стабільність і відмінні миючі властивості;
- Забезпечує високий рівень захисту від зносу в широкому діапазоні навантажень;
- Ефективно захищає двигун від перегріву;
- Забезпечує мінімальну димність і токсичність вихлопу;
- Містить сучасний комплекс присадок Преміум класу;
- Відмінна стабільність в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом всього строку експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,0
Густина при 20°C, кг/м ³	873
Індекс в'язкості	143
Лужне число, мг КОН/г	6,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	004878	482007024193

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.