

YUKO СОЛІДОЛ ЖИРОВИЙ

МАСТИЛО КАЛЬЦІЄВЕ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2/3

ПЕРЕВАГИ:

- Має гарні в'язкісно-температурні властивості;
- Майже не ущільнюється при зберіганні;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Чудові протизносні та протизадирні характеристики;
- Різноманіття типів упаковки та норм фасування;
- Відповідність ГОСТ.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіння, °C	95
Пенетрація при 25°C, мм×10 ⁻¹	260
Межа міцності при 50°C, Па	450

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	005130	482007024149
Відро жерсть 20л	003728	482007024143
Картуш пластик 0.4л	016303	482007024648
Відро пластик 10л	004905	482007024142
Відро пластик 4.5кг	005429	482007024192
Банка жерсть 1л	008627	482007024251
Банка жерсть 0.5л	008944	482007024250
Дой-пак пластик 0.375л	004353	482007024140
Дой-пак пластик 0.15л	012292	482007024386

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія