

YUKO ТАД-17А

УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 85W-90

ОПИС:

Призначена для застосування в різних за рівнем напруженості автомобільних трансмісіях як задньопривідних, так і передньопривідних легкових автомобілів.

Виготовляється на основі залишкових і дистилатних олів з використанням високоефективного пакета багатофункціональних присадок.

Допускається використання в важконавантажених передачах, а також редукторах малої техніки 2Т і 4Т.

ПЕРЕВАГИ:

- в коробках передач, як задньопривідних, так і передньопривідних легкових автомобілів;
- в коробках передач (синхронізованих і не синхронізованих) вантажних автомобілів та сільгосптехніки;
- в агрегатах ведучих мостів та інших передачах вантажних і легкових автомобілів;
- в конусних і гіпоїдних передачах, що мають мале зміщення осей;
- відповідає класу якості GL-4;
- завдяки низькій температурі застигання допускається всесезонне використання в зонах з помірним кліматом.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	17,8
Індекс в'язкості	97
Кислотне число, мгКОН/г	0.35
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	228
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Каністра	Артикул	Штрихкод
5л	Каністра пластик 5л		
3л	Каністра 3л		
1л	Каністра пластик 1л		
5л	Каністра пластик 5л		
3л	Каністра 3л		
1л	Каністра пластик 1л		
5л	Каністра пластик 5л		
3л	Каністра 3л		
1л	Каністра пластик 1л		
5л	Каністра пластик 5л	006130	482007024211
3л	Каністра 3л	006129	482007024210
1л	Каністра пластик 1л	006128	482007024209

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія