

# YUKO ТАД-17І (GL-5, SAE 85W-90)

УНІВЕРСАЛЬНА КЛАСИЧНА ВСЕСЕЗОННА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 85W-90

API GL-5

## ОПИС:

Призначена для змащування всіх типів передач, в тому числі важконавантажених, гіпоїдних, вантажних і легкових автомобілів, тракторів і іншої мобільної техніки.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням ефективних присадок.

## ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує високий рівень захисту від зношування в широкому діапазоні навантажень;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Має відмінні антипінні і антикорозійні властивості,
- Сумісна з матеріалами ущільнень;

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	19,1
Щільність при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	893
Індекс в'язкості	102
Кислотне число, мг КОН/г	0,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Канистра	Артикул	Штрихкод
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
200л	Бочка метал 200л	001792	482007024018
20л	Каністра пластик 20л	006235	482007024052

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія