

# YUKO TM-5 80W-90

**ВСЕСЕЗОННА УНІВЕРСАЛЬНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА КЛАСУ API GL-5.**

## СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W-90

API GL-5

## ОПИС:

Застосовується для змащування трансмісій вантажних і легкових автомобілів, а також іншої техніки, де рекомендується застосування трансмісійних оливок класу GL-5, в гіпоїдних передачах, що працюють з ударними навантаженнями при контактних напругах вище 3000 МПа і температурі трансмісійної оливи в об'ємі до 150°C.

Виробляється з високоякісних базових оливок з додаванням комплексу присадок екстра-класу.

## ПЕРЕВАГИ:

- Найвищий рівень експлуатаційних характеристик;
- Плавне перемикання передач і безшумна робота трансмісії;
- Сучасний пакет присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в т.ч. ударних;
- Істотно знижує зношення зубчастих передач і підшипників.

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15.7
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	895
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001801	482007024224
Відро жерсть 20л	005497	482007024074