

# YUKO TM-5 80W-90

ВСЕСЕЗОННА УНІВЕРСАЛЬНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА КЛАСУ API GL-5.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W-90

API GL-5

## ОПИС:

Застосовується для змащування трансмісій вантажних і легкових автомобілів, а також іншої техніки, де рекомендується застосування трансмісійних оливок класу GL-5, в гіпоїдних передачах, що працюють з ударними навантаженнями при контактних напругах вище 3000 МПа і температурі трансмісійної оливи в об'ємі до 150°C.

Виробляється з високоякісних базових оливок з додаванням комплексу присадок екстра-класу.

## ПЕРЕВАГИ:

- Найвищий рівень експлуатаційних характеристик;
- Плавне перемикання передач і безшумна робота трансмісії;
- Сучасний пакет присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в т.ч. ударних;
- Істотно знижує зношення зубчастих передач і підшипників.

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15.7
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	895
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Канистра	Артикул	Штрихкод
200л	Бочка метал 200л		
20л	Відро жесьть 20л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Відро жесьть 20л		
200л	Бочка метал 200л	001801	482007024224
20л	Відро жесьть 20л	005497	482007024074

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія