

YUKO ЦИАТИМ-221

КОМПЛЕКСНЕ ВОДО- ТА ТЕРМОСТІЙКЕ ПЛАСТИЧНЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 1/2

ОПИС:

Хімічно стабільне та інертне мастило по відношенню до широкого кола полімерних матеріалів і гуми. Використовується для зниження фрикційних навантажень у вузлах тертя поверхонь «метал-метал» і «метал-гума».

Застосовується для змащування різноманітних підшипників кочення в електричних машинах, системах контролю та управління з частотою обертання до 10 000 об./хв у тому числі у вакуумі.

ПЕРЕВАГИ:

- Не розчиняється у воді;
- Є універсальним мастилом з найширшим спектром застосування як в побуті, так і в промисловості;
- Дуже широкий температурний діапазон застосування;
- Гігроскопічне;
- Хімічно стійке та зберігає стабільність при кип'ятінні;
- Інертне до гуми та полімерних матеріалів;
- Відповідає ГОСТ;
- Гарантійний термін зберігання - 5 років.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість ефективна при -50°C і середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1, Па·с, не більше	700
Межа міцності при 50°C, Па, не менше	410
Температура краплепадіння, °C, не нижче	220
Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше	5,15
Пенетрація при 25°C, мм·10-1	315

Фасування	Артикул	Штрихкод
Банка жерсть 1л	001357	482007024254