

# TURBOSYNT DIESEL 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API CH-4

API SL

ACEA E2

ACEA E5

## ОПИС:

Призначена для сучасних атмосферних і турбованих дизельних двигунів легкових, вантажних автомобілів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з високоякісних імпорتنних базових олів і присадок, забезпечуючи оптимальні експлуатаційні характеристики протягом усього терміну експлуатації.

Може використовуватись і в бензинових двигунах у межах класу якості API SL.

## ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1

MAN M271

Volvo VDS/VDS-2

## ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Оптимальні змащувальні і миючі характеристики;
- Легкий «холодний» запуск в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Надійний захист всіх деталей двигуна від зношування протягом всього строку експлуатації;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14.9
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	885
Індекс в'язкості	134
Лужне число, мг КОН/г	8,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	223
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
200л	006085	482007024057
20л	007890	482007024056
5л	006084	482007024205
1л	006083	482007024204

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія