

YUKO УНІОЛ 2М2 (NLGI 0)

МАСТИЛО СПЕЦІАЛЬНЕ НАПІВРІДКЕ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 00

ОПИС:

Призначене для змащування механізмів, що працюють при високих питомих навантаженнях: вузлах тертя індустриального обладнання, тунельних печах, гарячих конвеєрах, гірничодобувному обладнанні, автотракторній, сільськогосподарській техніці, міському електротранспорті, керамічному виробництві. Основна спеціалізація: застосування в металургійному обладнанні.

ПЕРЕВАГИ:

- високі антиокиснювальні та захисні властивості, особливо при високих навантаженнях;
- наявність протизадірної та антиокиснювальної присадки;
- тривалий період експлуатації;
- широкий температурний діапазон застосування.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зовнішній вигляд	однорідна мазь коричневого кольору
В'язкість ефективна при 0°C	100
Межа міцності на зсув при 50°C	250
Температура краплепадіння, °C, не нижче	250
Колоїдна стабільність, %	5.2
Випаровуваність при 100°C за 1 год.	0.63
Пенетрація при 25°C з перемішуванням, ммх10-1	360

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	010010	482007024944