

VEGA SYNT 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА ГІДРОКРЕКІНГОВА МОТОРНА ОЛИВА ВИЩОЇ ЯКОСТІ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API SL

API CF

ACEA A3/B4

ОПИС:

Призначена для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом, в т.ч. обладнаних каталізаторами відпрацьованих газів).

Виготовляється за гідрокрекінговою технологією з якісних базових олив з додаванням пакету активних присадок, що забезпечують стабільні робочі характеристики. Ефективно запобігає нагаро- і лакоутворенню.

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW 502.00/505.00

MB 229.1

PSA E/D-02 Level 2

VW 505.00

VW 505.01

ПЕРЕВАГИ:

- Надійне змащування двигуна при будь-яких температурах;
- Легкий «холодний» запуск в умовах низьких температур;
- За рахунок високого вмісту синтетичних компонентів забезпечує підвищену чистоту двигуна;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13.7
Густина при 20°C, кг/м³	877
Індекс в'язкості	152
Лужне число, мг КОН/г	9.6
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-39

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	004786	482007024025
Відро жерсть 20л	009786	482007024123
Каністра пластик 5л	004871	482007024212
Каністра пластик 4л	004487	482007024122
Каністра пластик 1л	004489	482007024121

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія