

YUKO VM-4 (ISO 68)

ОЛИВА ВАКУУМНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE J1034

ISO 68

ОПИС:

Застосовується в якості робочої рідини в механічних вакуумних насосах з масляним ущільненням.

Виробляється з добре очищеної мінеральної оливи без додавання присадок. Відрізняється вузьким фракційним складом, малою випаровуваністю і високою стабільністю проти окиснення.

Застосовується в якості робочої рідини в механічних вакуумних насосах з оливним ущільненням.

ДОПУСКИ:

VAG TL 774-D/F (G12)

MB 325.3

MAN 324 SNF

BS 6580

Ford WSS-M97B44-D

Opel/GM 6277M

GM B0401065

Mitsubishi 0103044

Toyota 00272-1LLAC

Volvo

MTU MTL 5048

Porsche

ВІДПОВІДНОСТІ:

0

ПЕРЕВАГИ:

- Низька летючість;
- Гарні властивості відокремлення повітря для забезпечення ефективної роботи насоса;
- Чудова здатність до деемульгації, що сприяє відділенню води і перешкоджає утворенню емульсій;
- Хороший захист від зношування при пусках та граничних умовах;
- Довгий термін служби за рахунок високої термоокиснювальної стабільності і низькій схильності до утворенню відкладень.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 50 °C, мм²/с	52
Індекс в'язкості	90
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	235
Температура застигання, °C	-15
Випаровуваність при 250°C, %	5

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	005086	482007024125
Каністра пластик 20л	004414	482007024124