

# YUKO ВМГЗ (HV 15)

## ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 15

ISO HV

DIN HVLP

DIN 51524-3

### ОПИС:

Призначена для всесезонного використання в системах гідрокерування і гідроприводу будівельних, лісозаготівельних, дорожніх, підйомно-транспортних та інших машин.

Виробляється з високоякісних базових олив і присадок.

### ДОПУСКИ:

ISO 6743-4 HV

DIN 51524-3 HVLP

### ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні в'язкісно-температурні властивості в широкому діапазоні температур;
- Висока антиокиснювальна хімічна стабільність;
- Тривала беззмінна робота масла в гідросистемі;
- Захищає деталі гідроприводу від зношування і корозії;
- Хороші антипінні властивості.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с	14.7
Густина при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	875
Індекс в'язкості	130
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	140
Температура застигання, °С	-50

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	001779	482007024037
Бочка метал 200л	001780	482007024037