

TRANS HD 80W-90

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО.

SPECIFICATIONS:

SAE 80W-90

API GL-5

DESCRIPTION:

Використовується сучасних високонавантажених механізмах легкового та вантажного транспорту - механічних коробках передач, головних редукторів, диференціалах, роздавальних коробках, а також у всіх інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних оливок класу API GL-5. Ми постійно вдосконалюємо наші продукти. Зображення та специфікації товару на сайті можуть відрізнятись.

BENEFITS:

- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместим с материалами уплотнений;
- Высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне температур;
- Существенно снижает износ зубчатых передач и подшипников;
- Современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	15.0
Плотность при 20°C, кг/м ³	891
Индекс вязкости	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-25

Packing	Vendor code	Barcode
Canister plastic 1l	020482	