

YUKO GREASE 158

СПЕЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА.

SPECIFICATIONS:

NLGI 2

DESCRIPTION:

Смазка 158 (литиевая) предназначена для защиты игольчатых подшипников, которые устанавливаются на шипы крестовины в карданных соединениях для снижения трения в подшипниках (качения и скольжения), узлов трения стеклоочистителей легковых и грузовых автомобилей, других видов транспорта.

BENEFITS:

- Отсутствие в составе вредных металлов (свинца и пр.);
- Возможность работы в широком температурном диапазоне;
- Антикоррозионная защита смазываемых материалов;
- Высокие противоизносные и противозадирные характеристики;
- Синий цвет является хорошим индикатором.
- Хорошая термическая, механическая устойчивость.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Температура каплепадения, °С, не ниже	170
Пенетрация при 25°C, мм·10 ⁻⁴ в диапазонах	275
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	15
Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па, в пределах	210
Критическая нагрузка (Рк), Н, не меньше	617

Packing	Vendor code	Barcode
Tin can 1l	009911	482007024032
Tin can 0.5l	009852	482007024221