

HYDROL HM 68

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО.

SPECIFICATIONS:

ISO 68

ISO HM

DESCRIPTION:

Применяется в гидравлических системах промышленного оборудования, станков и автомобилей, где необходимо использовать высококачественное гидравлическое масло.

Производится из высококачественных минеральных базовых масел со сбалансированной системой присадок, содержащей антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки.

Успешно применяется там, где необходим долгий срок эксплуатации, отличная фильтруемость, хорошая гидролитическая стабильность и высокие свойства отделения воды.

BENEFITS:

- не содержит цинка, кальция и других металлов;
- отличная защита от износа;
- превосходная гидролитическая стабильность;
- длительная стойкость к окислению обеспечивает долгий срок эксплуатации;
- низкое пенообразование;
- хорошая фильтруемость.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Плотность при 15°C , кг/м ³	883
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	65,2
Кислотное число, мг КОН/г не более	0,65
Индекс вязкости	92
Температура вспышки, °C	215
Температура застывания, °C	-32

Packing	Vendor code	Barcode
20l	017194	482007024527
200l	009916	482007024532