

YUKO I-20A

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ.

SPECIFICATIONS:

ISO 32

DESCRIPTION:

Применяется в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.

Масло общего назначения, дистиллятное или смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок. Наиболее широко применяют масло И-20А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

*Согласно ТУ, в период с апреля по сентябрь температура застывания может варьироваться не выше минус 10°C.

BENEFITS:

- обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей;
- отводит тепло от узлов трения;
- защищает детали от коррозии;
- очищает поверхности трения от загрязнений;
- служит уплотняющим средством.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	29,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	872
Кислотное число, мг КОН/г	0,03
Температура вспышки в открытом тигле, °C	205
Температура застывания*, °C	-15

Packing	Vendor code	Barcode
200l	000314	482007024113
20l	005267	482007024075