

YUKO И-40А

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ.

SPECIFICATIONS:

ISO 68

DESCRIPTION:

Применяется в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.

Масло общего назначения, дистиллятное или смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок. Наиболее широко применяют масло И-40А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

*Согласно ТУ, в период с апреля по сентябрь температура застывания может варьироваться не выше минус 10°C.

BENEFITS:

- обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей;
- отводит тепло от узлов трения;
- защищает детали от коррозии;
- очищает поверхности трения от загрязнений;
- служит уплотняющим средством.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	69,9
Плотность при 20°C, кг/м ³	885
Кислотное число, мг КОН/г	0,05
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226
Температура застывания*, °C	-15

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 20l	000317	482007024114
Canister plastic 20l	005272	482007024076

Выпускается по ГОСТ 20799-88. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.11.2015 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555

Telephone hotline