

ИГП-30 (НМ 46)

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ.

SPECIFICATIONS:

ISO 46

DESCRIPTION:

Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало и средненагруженных редукторов и червячных передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов направляющих скольжения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

Производится из высококачественных базовых масел и присадок.

BENEFITS:

- повышенная надежность работы оборудования;
- увеличенный в 2-4 раза срок службы масла по сравнению с маслами без присадок;
- универсальность применения в самых различных системах и узлах промоборудования;
- применение специальной депрессорной присадки обеспечивает низкую температуру застывания и текучесть масла при низких температурах.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	46
Плотность при 20°C, кг/м ³	875
Индекс вязкости	95
Кислотное число, мг КОН/г	0.45
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-15

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	000327	482007024110