

## YUKO IGP-49 (HM 68)

### МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ.

#### SPECIFICATIONS:

ISO 68

#### DESCRIPTION:

Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало и средненагруженных редукторов и червячных передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов направляющих скольжения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

Производится из высококачественных базовых масел и присадок.

#### BENEFITS:

- повышенная надежность работы оборудования;
- увеличенный в 2-4 раза срок службы масла по сравнению с маслами без присадок;
- универсальность применения в самых различных системах и узлах промоборудования;
- применение специальной депрессорной присадки обеспечивает низкую температуру застывания и текучесть при низких температурах.

#### TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	80.0
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	880
Индекс вязкости	92
Кислотное число, мг KOH/г	0.6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура застывания, °C	-15

Packing	Vendor code	Barcode
200l	000331	482007024112