

YUKO LITOL-24M

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА С УЛУЧШЕННЫМИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

SPECIFICATIONS:

NLGI 2/3

DESCRIPTION:

Смазка ЛИТОЛ - 24М (NLGI2/3) – смазка с улучшенными высокотемпературными свойствами, предназначена для смазывания узлов трения всех видов: подшипников качения и скольжения, шарниров, направляющих, зубчатых и других передач оборудования промышленной, сельскохозяйственной, автомобильной и строительной техники, которое работает в условиях увеличенных интервалов замены.

Работоспособна при температуре от - 30 °С до + 150 °С (кратковременно до 180 °С).

Модифицированная рецептура, используемая при производстве смазки ЛИТОЛ - 24М позволила улучшить высокотемпературные свойства и продлить срок замены в сравнении с аналогичной продукцией, производимой по ГОСТ. Может использоваться как единая автомобильная смазка, а так же применяться для консервации узлов и механизмов.

BENEFITS:

- идеальна для использования при проведении полевых работ круглогодично, а так же для смазывания узлов и агрегатов общего назначения, работающих в условиях высоких температур, запыленности, подверженных воздействию влажной среды (в т.ч. загрязненной воды);
- является универсальным смазочным материалом, который может применяться в большинстве узлов трения;
- обладает хорошими консервационными свойствами;
- позволяет увеличить период между проведением регламентных смазочных работ;
- возможно использование в закрытых соединениях, таких как ступицы колес автомобилей или подшипников водяных насосов;
- отличается хорошей механической, химической и коллоидной стабильностью.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Температура каплепадения, °С	230
Пенетрация при 25°С, х 10-1 мм	265
Предел прочности при 50°С, Па	200
Коллоидная стабильность, %	10
Испаряемость при 120°С, %	1.5

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel 200l	013209	482007024316
Bucket tin 20l	012377	482007024314
Bucket plastic 10l	012375	482007024315
Bucket plastic 4.5kg	012376	482007024317