

YUKO LZ-TSNII

СМАЗКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ.

SPECIFICATIONS:

NLGI 3

DESCRIPTION:

Применяется для цилиндрических роликовых подшипников букс, улучшая условия их работы.

Производится из смеси минеральных масел, в результате чего смазка имеет отличные низкотемпературные свойства, позволяющие работать узлах трения в экстремальных условиях до температуры -60°C . Комплекс противозадирной и антиокислительной присадки, которые входят в состав смазки, способствует образованию пленки, снижающей критическую нагрузку и интенсивность износа, в значительной степени, предотвращая заедание при сверхвысоких нагрузках.

BENEFITS:

- комплекс противозадирной и антиокислительной присадки;
- выдерживает повышенные критические нагрузки;
- снижает интенсивный износ;
- предотвращает заедание при сверхвысоких нагрузках.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Внешний вид	однородная мазь светло-желтого цвета
Вязкость эффективная при 0°C	398
Предел прочности на сдвиг при 50°C	370
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	140
Коллоидная стабильность, %	20
Испаряемость при 100°C за 1 ч.	2,3
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, $\text{мм}\times 10^{-1}$	240

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel 200l	010047	482007024471
Bucket tin 20l	010946	482007024472