

YUKO M-10DM

СЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

SPECIFICATIONS:

SAE 30

API CD

DESCRIPTION:

Моторное масло применяется для смазывания высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом. В основном это техника и автомобили, которые используются в тяжелых условиях работы и нуждаются в увеличении пробега до замены масла (грузовые авто «МАЗ», автобусы, строительная и хозяйственная техника).

М-10ДМ изготовлено из базовых минеральных масел и усилено высококачественными присадками, которые позволяют сезонному маслу гарантировать отличные эксплуатационные свойства.

BENEFITS:

- Большой запас щелочности обеспечивает прекрасные моющие и нейтрализующие свойства масла в течении всего срока эксплуатации;
- Улучшенные противоизносные и антикоррозионные свойства;
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью;
- Обеспечивает длительный пробег между сменами масла;
- Широкий ассортимент форм фасовки обеспечивает потребности любой техники.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12.4
Плотность при 20°C, кг/м ³	892
Индекс вязкости	91
Щелочное число, мг КОН/г	8.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	236
Температура застывания, °C	-18

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	001046	482007024035
Canister plastic 20l	005273	482007024034
Oilbox carton polyethylene 20l	018312	482007024672
Canister plastic 5l	001049	482007024200

Выпускается по ГОСТ 8581-78. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555
Telephone hotline