

YUKO M-10G2K

СЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

SPECIFICATIONS:

SAE 30

DESCRIPTION:

Масло отличается высоким качеством и может использоваться в высокофорсированных дизелях, которые не имеют наддув или оснащены умеренным наддувом, а также в высокооборотных стационарных дизелях, тракторной технике и автомобилях типа «КамАЗ», «ЗИЛ» и «Икарус».

Моторное масло M-10G2K производится на основе минеральных масел высокого качества и полного набора присадок, которые гарантируют высокую эффективность и хорошую производительность.

BENEFITS:

- Благодаря отличному набору характеристик масло обладает способностью нейтрализовать кислоты, которые образуются в процессе эксплуатации дизелей;
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства препятствуют активному образованию коррозии и других отложений;
- Гарантия низкого осадкообразования и высокой термоокислительной стабильности.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11.16
Плотность при 20°C, кг/м ³	887
Индекс вязкости	90
Щелочное число, мг КОН/г	6.3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-15

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	001042	482007024030
Canister plastic 20l	005904	482007024031
Oilbox carton polyethylene 20l	018311	482007024673
Canister plastic 5l	000072	482007024303

Выпускается по ГОСТ 8581-78. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555
Telephone hotline