

M-14D2

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ ДИЗЕЛЕЙ И ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ДИЗЕЛЕЙ С НАДДУВОМ.

SPECIFICATIONS:

SAE 40

DESCRIPTION:

Предназначено для использования в тепловозных дизелях, а так же в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где требуется использование моторного масла соответствующего API CD или более ранних спецификаций.

Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением пакета высококачественных присадок. Обладает высоким эксплуатационным потенциалом по нейтрализующей способности, моющим свойствам, стойкости к высокотемпературному окислению, противоизносным свойствам.

CONFORMITY:

ТУ У 19.2-31852954-061:2013

BENEFITS:

- обеспечивает увеличение пробега без замены масла и увеличение сроков службы элементов фильтров тонкой очистки;
- имеет отличные антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные характеристики;
- обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлив с повышенным содержанием серы;
- стабильно при высоких температурах.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость, мм², при температуре 100°C, не менее

Индекс вязкости, не менее

Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже

Температура застывания, C, не выше

Плотность при 15 °C, кг/м³, не более

Щелочное число, мг КОН/г, не менее

Зольность сульфатная, %, не более

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	009772	482007024483