

YUKO M-14V2

СЕЗОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ И ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

SPECIFICATIONS:

SAE 40

API CB

DESCRIPTION:

Предназначено для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов, насосных агрегатов, среднефорсированных тепловозных дизелей, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%.

Производится из минеральных базовых масел с добавлением присадок.

BENEFITS:

- Защищает детали двигателя от всех видов отложений и коррозии;
- Обладает хорошими моющими, антиокислительными, противозадирными и противоизносными свойствами;
- Характеризуется способностью нейтрализовать кислоты, образующиеся в результате эксплуатации.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13.9
Плотность при 20°C, кг/м ³	900
Индекс вязкости	90
Щелочное число, мг КОН/г	5.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-12

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	005246	482007024079