

YUKO M-16G2CS

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ СМАЗКИ.

SPECIFICATIONS:

SAE 50

ISO 40

ISO 50

DESCRIPTION:

Предназначено для циркуляционных систем смазки высокофорсированных и малооборотных крейцкопфных и тронковых дизелей, редукторов, компрессоров и вспомогательного оборудования судов отечественного и зарубежного производства, требующих применения масел с повышенной влагостойкостью. Также применяется в лубрикаторных системах смазки цилиндров малооборотных дизелей при работе на топливах с содержанием серы до 1,0 %.

Производится из минеральных базовых масел с композицией высокоэффективных присадок.

BENEFITS:

- Обеспечивает минимальное нагарообразование при работе на остаточных топливах, нейтрализацию кислых продуктов сгорания, защиту смазочной пленки от пенообразования;
- Уменьшает износ деталей двигателя;
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью;
- Предотвращает коррозионное воздействие морской воды и ржавление механизмов;
- Имеет хорошую фильтруемость и легкую отделяемость от воды.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	16.25
Плотность при 20°C, кг/м ³	900
Индекс вязкости	99
Щелочное число, мг КОН/г	9.3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	234
Температура застывания, °C	-11

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	005266	482007024220