

YUKO M-8V

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

SPECIFICATIONS:

SAE 20

API SD

API CB

DESCRIPTION:

Применяется всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей.

Производится из минеральных базовых масел и специального набора присадок.

Рекомендовано к применению в автомобилях ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ с допустимым интервалом замены до 18 000 км.

BENEFITS:

- Обеспечивает «холодный» запуск двигателя в зимнее время в умеренной климатической зоне;
- Защищает от лако- и нагарообразования, обеспечивает минимальный износ трущихся деталей;
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью;
- Предотвращает коррозию при эксплуатации или длительной стоянке автомобиля.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	8.1
Плотность при 20°C, кг/м ³	885
Индекс вязкости	98
Щелочное число, мг КОН/г	4,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-25

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	001062	482007024022
Canister plastic 20l	005906	482007024350
Canister plastic 5l	003715	482007024217

Выпускается по ГОСТ 10541-78. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555

Telephone hotline