

YUKO MARK A (HV 32)

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ.

SPECIFICATIONS:

ISO 32

DESCRIPTION:

Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов отечественного производства, а также в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

Производится из высококачественных базовых масел.

BENEFITS:

- защищает детали гидропривода от коррозии;
- обладает хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами;
- обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур;
- обладает хорошими диспергирующими свойствами и химической стабильностью препятствуя образованию осадков и лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы;
- обеспечивает минимальное изнашивание трущихся деталей в течении всего срока службы;
- совместимо со всеми резиновыми уплотнениями в гидросистеме.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	42,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	881
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-40

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 20l	001781	482007024039
Canister plastic 20l	005318	482007024103