

YUKO MGE-46V (HM 46)

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ.

SPECIFICATIONS:

ISO 46

DESCRIPTION:

Применяется для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Производится из высококачественных базовых масел с добавлением комбинированной присадки.

BENEFITS:

- обладает противоизносными, антипенными и антикоррозионными свойствами;
- имеет превосходные характеристики текучести при низких температурах;
- не агрессивен по отношению к материалам уплотнений гидроприводов;
- является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	46.1
Плотность при 20°C, кг/м ³	875
Индекс вязкости	95
Кислотное число, мг КОН/г	0.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-32

Packing	Vendor code	Barcode
Canister plastic 20l	001785	482007024036
Oilbox carton polyethylene 20l	010751	482007024326
Canister plastic 5l	004281	482007024198
Barrel metal 200l	001783	482007024038

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-003-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555

Telephone hotline