

YUKO TAD-17A

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО.

SPECIFICATIONS:

SAE 85W-90

DESCRIPTION:

Продукт применяется в различных по уровню напряжённости автомобильных трансмиссиях как заднеприводных, так и переднеприводных легковых автомобилей, грузовой и с/х техники.

Производится на основе остаточных и дистиллятных масел с использованием высокоэффективного пакета многофункциональных присадок.

Допускается использование в тяжелонагруженных передачах, а также редукторах малой техники 2Т и 4Т.

BENEFITS:

- в коробках передач, как заднеприводных, так и переднеприводных легковых автомобилей;
- в коробках передач (синхронизированных и не синхронизированных) грузовых автомобилей и с/х техники;
- в агрегатах ведущих мостов и иных передачах грузовых и легковых автомобилей;
- в конусных и гипоидных передачах, имеющих малое смещение осей;
- соответствует классу качества GL-4;
- благодаря низкой температуре застывания допускается всесезонное использование в зонах с умеренным климатом.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	16,5
Индекс вязкости	97
Плотность при 20°C, кг/м ³	910
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	-25

Packing	Vendor code	Barcode
Canister plastic 5l	006130	482007024211
Canister 3l	006129	482007024210
Canister plastic 1l	006128	482007024209

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.11.2013 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555

Telephone hotline