

# YUKO TAD-17I (GL-5, SAE 85W-90)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО.

## SPECIFICATIONS:

SAE 85W-90

API GL-5

## DESCRIPTION:

Масло предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе тяжело нагруженных, гипоидных, грузовых и легковых автомобилей, тракторов и другой мобильной техники.

Производится из высококачественных базовых масел с добавлением современных присадок.

## BENEFITS:

- Обеспечивает высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок;
- Низкая испаряемость при высоких рабочих температурах;
- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы;
- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместим с материалами уплотнений.

## TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	19,1
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	893
Индекс вязкости	102
Кислотное число, мг КОН/г	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-25

Packing	Vendor code	Barcode
200l	001792	482007024018
20l	006235	482007024052