

TM-5 80W-90

ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО КЛАССА API GL-5.

SPECIFICATIONS:

SAE 80W-90

API GL-5

DESCRIPTION:

Продукт применяется для смазывания трансмиссий грузовых и легковых автомобилей, а так же другой техники, где рекомендуется применение трансмиссионных масел класса GL-5, в гипоидных передачах, работающих с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре трансмиссионного масла в объеме до 150 °С.

Производится из высококачественных базовых масел с добавлением комплекса присадок экстра-класса.

BENEFITS:

- Самый высокий уровень эксплуатационных характеристик;
- Плавное переключение передач и бесшумная работа трансмиссии;
- Современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных;
- Существенно снижает износ зубчатых передач и подшипников;
- Низкая испаряемость при высоких рабочих температурах.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Кинематическая вязкость при 100°С, мм ² /с	15.7
Плотность при 20°С, кг/м ³	895
Индекс вязкости	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	230
Температура застывания, °С	-25

Packing	Vendor code	Barcode
Barrel metal 200l	001801	482007024224
Bucket tin 20l	005497	482007024074

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555

Telephone hotline