

# ЦИАТИМ-201

## СПЕЦИАЛЬНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ И ТУГОПЛАВКАЯ СМАЗКА.

### SPECIFICATIONS:

NLGI 2

### DESCRIPTION:

Предназначена для смазывания узлов трения точных механизмов, работающих с минимальным сопротивлением, в авиационной, автомобильной, электромеханической и другой технике.

Смазка ЦИАТИМ-201 работоспособна в течение длительного времени в температурном диапазоне от -60°C до +90°C. Представляет собой маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития. Содержит антиокислительную присадку. По низкотемпературным характеристикам смазка ЦИАТИМ-201 является одной из лучших в Украине.

### BENEFITS:

- Отличные низкотемпературные характеристики;
- Смазка не уплотняется под действием повышенных температур или при хранении;
- Возможность применения смазки в узлах трения всех типов;
- Обладает тугоплавкими свойствами;
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.

### TYPICAL CHARACTERISTICS:

Вязкость эффективная при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более	1000
Предел прочности при 50°C, Па, не менее	500
Температура каплепадения, °C, не ниже	196
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	22.8
Пенетрация при 25°C, мм·10-1	265

Packing	Vendor code	Barcode
Bucket tin 20l	001349	482007024152
Tin can 1l	009914	482007024151