

CIATIM-221

КОМПЛЕКСНАЯ ВОДО- И ТЕРМОСТОЙКАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА.

SPECIFICATIONS:

NLGI 1/2

DESCRIPTION:

Предназначена для снижения фрикционных нагрузок в узлах трения поверхностей "металл-металл", "металл-резина". Химически стабильна и инертна по отношению к широкому кругу полимерных материалов и резине.

Применяется для смазывания различных подшипников качения в электрических машинах, системах контроля и управления с частотой вращения до 10 000 об./мин. в т.ч. в вакууме.

BENEFITS:

- Является универсальной смазкой с самым широким спектром применения как в быту, так и в промышленности;
- Нерастворима в воде и гигроскопична;
- Очень широкий температурный диапазон применения;
- Химически стойкая;
- Инертна к резине и полимерным материалам;
- Сохраняет стабильность при кипячении;
- Соответствует ГОСТ;
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.

TYPICAL CHARACTERISTICS:

Вязкость эффективная при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более	700
Предел прочности при 50°C, Па, не менее	410
Температура каплепадения, °C, не ниже	220
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	5.15
Пенетрация при 25 °C, мм·10-1	315

Packing	Vendor code	Barcode
Tin can 1l	001357	482007024254