



CVL SP M-14D2

Моторна олива для тепловозних дизелів та високофорсованих дизелей з наддувом.

Опис

Призначена для використання в тепловозних дизелях, а також у високофорсованих дизелях з наддувом кар'єрних самоскидів, де потрібне використання моторної оливи відповідної API CD або більш ранніх специфікацій.

Виготовляється на основі мінеральних базових олів з додаванням пакету високоякісних присадок. Володіє високим експлуатаційним потенціалом з нейтралізуючих здібностей, миючими властивостями, стійкістю до високотемпературного окислення, протизносними властивостями.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- забезпечує збільшення пробігу без заміни оливи і збільшення термінів служби елементів фільтрів тонкого очищення;
- має відмінні антиокислювальні, протизносні та антикорозійні характеристики;
- володіє хорошими мийно-диспергуючими властивостями, навіть при використанні палив з підвищеним вмістом сірки;
- продукт стабільний при високих температурах.

Відповідності

ТУ У 19.2-31852954-061:2013 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	13,5-15,0
Індекс в'язкості	90
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	242
Температура застигання, °C	-15
Густина при 15°C, кг/м ³	903
Лужне число, мг КОН / г	13,7
Зольність сульфатна, %	1,9



Виготовляється за ТУ У 19.2-31852954-061: 2 013 Надана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 12.11.2015 р замінює всі опубліковані раніше описи даного продукту.