



Redus Molybdenum

Мастило редукторне з молибденом

Опис

Протизносне водостійке мастило з дисульфідом молибдену (MoS_2) для редукторів садово-паркової техніки: газонокосарок, кущорізів, тримерів, електроножиць, садових пилососів і воздуходувів, приводних елементів культиваторів, снігоприбиральних машин та іншої техніки, що працює в умовах вібрацій, екстремально високих і ударних навантажень. Так само застосовується для змащення рухомих частин редукторів, хрестовин, карданних з'єднань електроінструменту.

Виготовлена на основі гідроксистеарату літію, посилена протизадирною, протіокислювальною та антифрикційною присадкою.

Для зручності нанесення мастила туба укомплектована знімним носом-аплікатором.

Доступна фасовка

Туба 100г

Переваги

- Високі протизносні і протизадирні характеристики;
- Дуже добре підходить для високообертальних вузлів техніки;
- Механічна та антиокислювальна стабільність;
- Низька випаровуваність і хороша водостійкість;
- Надійне змащування та захист від перегріву;
- Широкий температурний діапазон застосування.

Відповідності

NLGI 2 | EP 2 | DIN 51502: KPF2K-40 |

Типові характеристики

В'язкість ефективна при $-20\text{ }^\circ\text{C}$, 10 c^{-1} , Па·с,	ГОСТ 7163	680
Пенетрація при $25\text{ }^\circ\text{C}$, м10-4,	ГОСТ 5346, метод А	260
Температура крапання, $^\circ\text{C}$		195
Корозійний вплив на метали		витримує
Колоїдна стабільність, %		16
Випарність, %, не більше		3
Масова частка механічних домішок, %, не більше		0,0025
Навантаження зварювання (Рзв), Н, не менш		3685
Масова частка води, %, не більше		0,03

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 20.5-31852954-100:2018. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.