

### PVL CLASSIC 15W-40

**Універсальна всесезонна моторна олива на мінеральній основі.**







#### Опис



Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно до інструкцій виробників.

Виробляється з якісних мінеральних базових олів з додаванням сучасного пакету присадок, забезпечуючи надійну роботу двигуна.

#### Доступна фасовка

 Каністра 1л   
  Каністра 4л   
  Каністра 5л   
  Відро жерстяне 20л   
  Бочка 200л   
  Налив

#### Переваги

- Універсальність оливи дозволяє застосовувати її у всіх бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, випущених до 2001 року;
- Оптимально для використання в автомобілях «ВАЗ», «ГАЗ»;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.


#### Відповідності

SAE 15W-40 | API SF/CC |

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14.5
Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	890
Індекс в'язкості	120
Лужне число, мг КОН/г	5.3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	220
Температура застигання, °С	-25

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-008-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.