



## YUKO Flushing Oil

**Олива промивна для бензинових і дизельних двигунів.**

### Опис

Призначена для ефективного очищення масляних систем двигунів від шламових, низько- та високотемпературних відкладень. Очищує та попереджає блокування оливних каналів.

### Доступна фасовка

 Каністра 3,2л

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

### Переваги

- Має високі миючі властивості, що дозволяє ефективно видаляти відкладення і осад з двигуна, прочищаючи забиті оливні канали;
- Короткий час промивки - всього 15 хвилин;
- Адаптує двигун до переходу на інший тип оливи (наприклад, з мінеральної на напівсинтетичну, при переході на оливу іншої торгової марки);
- Безпечна та сумісна з усіма типами моторних олів.

### Відповідності

### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	31
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	878
Лужне число, мг КОН/г	0,65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-10



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-011:2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.