



IND SP YUKO FORMA 24 (ISO 24)

Рідина для змащування форм.

Опис

Застосовується для змащування форм при виробництві виробів з залізобетону, бетону, піно- та газобетону.

Використовується для виготовлення виробів з підвищеними вимогами до якості готової продукції і до поверхні готового виробу, а так само для змащування форм при веденні монолітного будівництва.

Продукт не вимагає попереднього змішування. Постачається готовим до застосування.

Доступна фасовка

 Каністра пластикова 17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

Переваги

- Дозволяє отримувати вироби з підвищеними вимогами до якості поверхні готового виробу, не залишаючи плям і не відбілюючи бетон;
- Продовжує термін служби дерев'яних або покритих пластиком форм;
- Запобігає корозії металевих форм;
- Використання формувальної рідини FORMA 24 дозволяє досягти витрати 1л на 25-55 м² за умови використання якісного пульверизатора;
- Є універсальним вибором як для автоматичного, так і для ручного нанесення.

Відповідності

ISO 24 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	24.0
Кислотне число, мг КОН/г	8.1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	160
Температура застигання, °C	-15



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-042:2008. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.