



YUKO ІГП-91 (НМ 150)

Олива індустриально-гідравлічна.

Опис

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньонавантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзаня і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизносними властивостями.

Виробляється з високоякісних базових олів і присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази термін служби у порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в самих різних системах і вузлах промислового обладнання;
- Застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.

Відповідності

ISO 150 | ISO HM |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	153.0
Індекс в'язкості	92
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	240
Температура застигання, °C	-15



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-001-2003 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.