



## YUKO K-19

### Олива компресорна.

#### Опис

Призначене для змащування поршневих компресорів середнього та високого тиску технологічних установок, де потрібні оливи з низьким вмістом сірки.

Застосовується в багатьох областях промисловості і на транспорті, де потрібні оливи з низьким вмістом сірки - в хімічній промисловості, для живлення пневматичних систем, в холодильних установках, в гаражному господарстві.

#### Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

#### Переваги

- має високу термоокислювальну стабільність;
- запобігає утворенню коксообразних масляних відкладень в нагнітальних лініях компресорів;
- володіє хорошими антипінними властивостями.


#### Відповідності

ISO 220 |

#### Типові характеристики

В'язкість кінематична при 100 °С, мм <sup>2</sup> / с	19.5
Кислотне число, мг КОН / г, не більше	0,04
Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	900
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	250
Температура застигання, не вище, °С	-5
Індекс в'язкості, не менше	80

#### Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 23.2-31852954-033:2007. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.