



## YUKO LITOPLEX EP0

**Універсальне комплексне літєве мастило.**

### Опис

Рекомендоване для застосування у всіх основних типах індустриального обладнання, автомобільної промисловості, будівництві, сільському господарстві, морському транспорті, гірничодобувної промисловості тощо. Продукт має практичне застосування в легкових і комерційних автомобілях, таксопарках, також рекомендований до застосування в машинах з виробництва паперу, прокатних станах і на цукрових заводах. Мастило можна використовувати в якості універсального для підшипників коліс, компонентів шасі, хрестовин карданів, підшипників ступиці, кульових з'єднань і змащування ланцюгів в автомобільній промисловості. Також підходить для змащування підшипників водяних насосів, електродвигунів, для механічних верстатів, трансмісій та з'єднань.

### Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

### Переваги

- Широкий спектр застосування;
- Має високі протизношувальні та протизадирні властивості;
- Забезпечує добру стійкість до вимивання водою;
- Відмінна стабільність за впливу високих навантажень та температур;
- Надійний захист від корозії.


### Відповідності

**NLGI 0 |**

### Типові характеристики

Пенетрація при 25°C, x 10-1 мм, в межах	355-385
Колоїдна стабільність, %	-
Температура крапання, °C	-
Випаровуваність при 120°C, %	0.68
Трибологічні характеристики на чотирьохкульовій машині тертя при температурі (20±5)°C:	
- Навантаження зварювання (Pc), Н	3283
- Критичне навантаження, (Pк), Н	1098
- Індекс задиру (Із), Н	465

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 16.06.2015 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.