



CVL MEGA HD 10W-40

Всесезонна олива для сучасних дизельних двигунів.

Опис

Всесезонна моторна олива для застосування в сучасних важко-навантажених дизельних двигунах (в тому числі оснащених турбонаддувом, нейтралізатором відпрацьованих газів ERG, уловлювачем масляного туману OMS) сільськогосподарської та будівельної техніки, вантажівок, гірничо-видобувної техніки, працюючих в важких умовах.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

Переваги

- Можливість легкого запуску у зимній період;
- Високі та стабільні робочі характеристики в будь-яких режимах роботи;
- Відмінні антипінні властивості;
- Запобігає утворенню в двигуні високо- та низькотемпературних відкладень;
- Сумісність з ущільненнями двигуна.


Відповідності

SAE 10W-40 | API CI-4 | ACEA E7, E4 | MB 228.5, MAN M3277/3377, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, CES 20077/78, MTU Type 3, ECF -2, DQC IV-10 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² /с	15,77
Густина при 20 °С, кг/м ³	861,6
Індекс в'язкості	159
В'язкість динамічна, мПа·с, при мінус 25 °С, не більше	5400
Лужне число, мгКОН/г	11
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	230
Температура застигання, °С	-30
Стабільність за індукційним періодом утворення осаду (ІПО)	витримує
Зольність сульфатна, %	1,05

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-079:2016. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження