

MEGA DIESEL 15W-40

Всесезонна моторна олива для сучасних дизельних двигунів.



Опис

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах магістральних вантажних автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з ретельно підібраних базових олив з додаванням ефективного пакету присадок, забезпечуючи оптимальні антифрикційні, антикорозійні, миючі та протіокиснювальні характеристики.

Ліцензовано API. Наявність допусків MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

Переваги

- стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом тривалого періоду часу;
- поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідропроводу клапанів;
- сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

Відповідності

SAE 15W-40 | API CI-4/SL (Licensed) | ACEA E7 | Допуск Volvo VDS-3 | Допуск Mack EO-N | Допуск Renault VI RLD-2 | MB 228.3, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, CES 20076/77, MTU Type 2, ECF-1a, DQC III-10 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² /с	14.9
Густина при 20 °С, кг/м ³	880
Індекс в'язкості	140
Лужне число, мг КОН/г	9.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	225
Температура застигання, °С	-30



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-029:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.