



PVL PRAKTIK 20W-50


Всесезонна мінеральна моторна олива підвищеної в'язкості.

Опис

Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно до інструкцій виробників в умовах помірного і жаркого клімату.

Виготовлено з якісних базових олів і ретельно підбраного пакету присадок, що забезпечують надійну експлуатацію ТЗ, особливо в умовах жаркого клімату і високих навантажень.

Доступна фасовка



Переваги

- Гарантований захист двигуна в період експлуатації при підвищених температурах;
- Стабільно високі в'язкісні характеристики протягом тривалого періоду роботи;
- Зниження рівня зношування і шуму;
- Має антидимні властивості;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

Відповідності

SAE 20W-50 | API SF/CC |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	18.1
Густина при 20°C, кг/м ³	890
Індекс в'язкості	120
Лужне число, мг КОН/г	5.5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-25



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.