

### PVL SUPER SYNTHETIC C3 5W-30

## НС-синтетична моторна олива.



### Опис

Легкотекуча всесезонна НС-синтетична моторна олива, вироблена на основі гідрокрекингових базових олив з додаванням ПАО і висококласних присадок. Використовується в двигунах з подовженим інтервалом заміни, включаючи машини, обладнані фільтром сажі (DPF).


Олива YUKO Super Synthetic 5W-30 ідеальна для застосування в двигунах, де рекомендовано оливи, відповідні специфікаціям VW 504.00 / 507.00. Може також застосовуватися і в інших двигунах всіх конструкцій, окрім VW R5-, V10 TDi з насос-форсункою або без фільтра сажі, для яких необхідні оливи, відповідні специфікаціям VW 503.00, 506.00, 506.01.

### Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Каністра 4л

 Каністра 5л

 Відро жерстяне  
20л

 Бочка 200кг

### Переваги

- Зменшує витрати палива та викиди відпрацьованих газів;
- Зменшене утворення золи (Low SAPS);
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок. Має чудові низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокислювальні властивості;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи.


### Відповідності

SAE 5W-30 | API SN/CF | ACEA C3 | VW 504 00/507 00 | MB 229.31 | MB 229.51 | MB 229.52 | BMW LL-04 | Porsche C30 | GM Dexos 2 | Ford 917A |

### Типові характеристики

Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	855
Кінематична в'язкість при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,5
Індекс в'язкості	162
Лужне число, мг КОН/г	6,7
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	230
Температура застигання, °С	-39

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-089:2017. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.