



IND YUKO Тп-22 (ISO 32)

Олива турбінна.

Опис

Нафтова олива, що має антиокиснювальні, антикорозійні та інші присадки. Застосовується для змащення підшипників та допоміжних механізмів турбоагрегатів (парових та газових турбін, турбокомпресорних машин, гідротурбін, судових паротурбінних установок, та іншого обладнання), а також для роботи в системах регулювання цих машин в якості гідравлічної рідини.

Доступна фасовка

Бочка 200л

Налив

Переваги


- Відмінні антиокиснювальні властивості забезпечують тривалий термін служби оливи;
- Високі деемульгуючі властивості дозволяють застосовувати оливу навіть в умовах обводнення;
- Завдяки протизносним та антикорозійним присадкам збільшується термін служби обладнання.

Відповідності

ISO 32 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	28,8-35,2
Густина при 20°C, кг/м ³	875
Індекс в'язкості не менш	90
Кислотне число, мг КОН/г, не більш	0,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче	186
Температура застигання, °C, не вище	-15



Виробляється відповідно ГОСТ 9972-74. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.